



# Shell Helix HX6 10W-40

Posebna aktivna tehnologija iš enja pri svim uvjetima vožnje

Shell Helix HX6 je motorno ulje formulirano na posebnoj aktivnoj tehnologiji iš enja. Pruža pove anu isto u motora u usporedbi s konvencionalnim motornim uljem kontinuirano sprje avaju i nastajanje taloga i naslaga prljavštine,ime se omogu ava brži odaziv motora tijekom cijelog intervala izmjene ulja.

## DESIGNED TO MEET CHALLENGES

### U inak , zna ajke i koristi

#### ■ Posebna aktivna tehnologija iš enja

Karakterizira ga i do 23% ve a u inkovitost u uklanjanju taloga u motoru u usporedbi s konvencionalnim mineralnim uljem.

#### ■ Pove ana oksidacijska stabilnost

Oksidacijska stabilnost ulja traje tijekom cijelog intervala izmjene ulja.

#### ■ Posebno odabrana bazna ulja sinteti ne osnove

Snižena volatilnost (isparljivost) ulja smanjuje potrošnju ulja i potrebe za nadolijevanjem.

#### ■ Smanjuje vibracije i buku motora

Za ugodniju i tišu vožnju.

### Glavne primjene

Sinteti ka ulja za benzinske motore neizravnim ubrizgavanjem s recirkulacijom uljnih para i katalizatorima Tako er su pogodna za dizelske motore s turbo punja em ili s izravnim ubrizgavanjem s recikrulacijom uljnih para.

### Specifikacije , odobrenja i preporuke

■ MB: 229.1

■ VW: 502.00/505.00

■ API: SL/CF

■ ACEA: A3/B3/B4

■ Za potpuni popis odobrenja i preporuka zatražite u Službi za tehni ku podršku kupcima Vašeg lokalnog distributera Shell maziva ili posjetite Internet stranicu proizvo a a originalne opreme.

### Tipi ne fizikalne karakteristike

Svojstva	Standard	Shell Helix HX6
Gradacija viskoznosti		10W-40
Kinemati ka viskoznost	@40°C cSt IP 71	92.1
Kinemati ka viskoznost	@100°C cSt IP 71	14.4
Gusto a	@15°C kg/l IP 365	0.880
Plamište (PMCC)	°C IP 34	220
Stinište	°C IP 15	-36

■ Opisana svojstva tipi na su za ovaj proizvod. Kao rezultat usuglašavanja sa specifikacijama Shellovih proizvoda, mogu se javiti varijacije tih svojstava.

### Zdravlje, sigurnost i okoliš

#### ■ Zdravlje i sigurnost

Pravilnom uporabom u predvi enoj namjeni i poštivanjem valjanih industrijskih normi i pravila osobne higijene, motorno ulje Shell Helix HX6 ne predstavlja opasnosti po zdravlje i sigurnost.

Izbjegavajte dodir s kožom. U rukovanju sa starim uljem, koristite nepropusne rukavice. U slu aju dodira s kožom, odmah isperite sapunom i vodom.

Upute o zaštiti zdravlja i sigurnosti sadržane su u sigurnosnom listu proizvoda, koji je dostupan na Internet stranici  
<http://www.epc.shell.com/>

- **Zaštita okoliša**

Staro ulje sakupite i predajte ovlaštenom sakupljaču. Ne ispuštati ga u kanalizaciju, tlo ili vodu.

- Dodatne informacije**

- **Savjet**

Savjet za aplikacije koje nisu pokrivene ovim dokumentom mogu se dobiti od vašeg Shell predstavnika.